

## Automatinis butelių užsikimo įrenginys

Tai puikus automatizuotas įrenginys, kuris palengvins darbą. Galbūt darbai vyksta lėtai, nes darbuotojai nespėja užsukinėti buteliukų? Darbas atliekamas nekokybiškai? Tai puikus įrenginys norint sutaupyti laiko. Kai darbus norite atlikti greičiau, bet samdyti papildomų darbuotojų nėra galimybės.

### **Kaip žinoti ar Jums reikia automatinio butelių užsikimo įrenginio?**

Jeigu Jūsų darbuotojai skundžiasi, kad skauda rankas užsukinėjant buteliukus, o norint darbą atlikti greičiau susirenka didesnė grupė darbuotojų, kai tuo tarpu turėtų atlikti kitus svarbius darbus, tuomet Jums reikia automatinio butelių užsikimo įrenginio. Jums nebereikės samdyti papildomų darbuotojų, kad darbas vyktų greičiau, užteks vieno, kuris pasibaigus kamšteliams juos papildys. Šis automatinis butelių užsikimo įrenginys darbą atliks greitai ir be priekaištų, nestabdys linijos darbo. Su šiuo įrenginiu užsuksite 30vnt. buteliukų per minutę, tad darbo našumas tikrai bus didesnis, negu užsukinėjant buteliukus rankomis.

### **Privalumai:**

- didelis našumas
- mažas gendamumas
- didelis našumas
- paprasta konstrukcija

### **Kaip jis veikia?**

Galima reguliuoti užsikimo jėgos stiprumą, užsikimo jėgai reguliuoti naudojama magnetinė sankaba. Jėga perduodama magnetiniu lauku, todėl nėra dylančių detalių. Įrenginys yra uždaras, atidarius dureles įrenginio darbas sustoja. Jis turi tris užsikimo galvas, kamšteliai paduodami iš atskiro vibro bunkerio, kuris rūšiuoja/rikiuoja juos, o pasibaigus kamšteliams įrenginys sustabdo darbą. Butelių užsikimo įrenginys valdomas programuojamu loginiu valdikliu. Pati programa gali būti pritaikyta pagal kliento poreikius ir norus, pagal našumą, automatizavimo galimybes, kamštelio tipą. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.

*MB DIAC* siūlo jungti ir su kitais įrenginiais, transporteriu, rotaciniu stalu, išpilstymu, taip dirbtų visa linija. Taip pat rekomenduojame jungti su automatinio kamštelio padavimo įrenginiu. Turėdami šį įrenginį sutaupsite laiko, darbo tempas visada bus vienodas, nereikės papildomų darbuotojų.

Esame atviri Jūsų idėjoms, galbūt norėtumėt patobulinti įrenginį, mes Jus išklausysime ir rasime idealiausią sprendimą.

## Automatinis butelių užsukimo įrenginys



### TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Reikšmė
Pavadinimas	Užsukimas
Įrenginio gabaritiniai išmatavimai (skersmuo x aukštis, mm)	570 x 670 x 1770
Įrenginio tvirtinimas	Kojelės
Aparato svoris (kg)	180kg
Maksimali apkrova (kg)	10kg
Elektros įtampa(V)	230/400
Elektros srovė(amperai)	1.9A
Dažnis Hz	50/60
Aparato galia (kW)	0,25+0,75 = 1kw
Sukimosi greitis (rmp)	15
Variklio greitis	1500
Medžiaga	Nerūdijantis plienas
IP sandarumo klasė	IP56
Sertifikavimas	CE
Padavimo aukštis	860mm
Kamštelių padavimas	iš viršaus
Užsukimo greitis	30vnt/min
Užsukimo jėga	1-8 Nm
Oro pajungimas	Greita jungtis
Oro išeiga	12l/min
Oro slėgis	6 bar